



COTTOLUX 1L

Riferimento C306

Cera metallizzata per il trattamento e la manutenzione del cotto.

Istruzioni per l'uso

Applicare con spruzzo a bassa pressione o con pennellata e stendere in modo uniforme.

Prima dell'asciugatura, stendere una seconda mano in senso incrociato e lasciare asciugare, evitando il traffico, almeno per 48 ore.

AVVERTENZE

Provoca irritazione cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare.

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Contiene: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, METHYLISOTHIAZOLINONE, Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo



ATTENZIONE

Cartone	12 flaconi
Unità	1 litro

Informazioni negozio

Via dell'Artigianato, 8 - Pernumia (Padova) **Tel:**0429 763476 **Email:** axor@axor.net